

多光谱智能人脸识别终端



功能特性

- * 活体检测功能，安全防伪认证；
- * 多种通讯方式，无缝连接网络；
- * 简单门禁功能，保证工作环境安全；
- * 可见光智能人脸识别，高效便捷认证；
- * 支持U盘下载数据，轻松管理考勤数据。

技术参数

用户容量	2000人
指纹容量	2000枚
面部容量	1500张
记录容量	12万条
显示屏	4.3寸电容触摸屏
通讯方式	TCP/IP、RS485、USB-host
U盘功能	支持U盘高速上传下载
其它功能	T9输入法, 短消息, 定时响铃, 记录查询
使用温度	0°C~45°C
使用湿度	20%RH~80%RH
电源规格	DC 12V 3A
产品尺寸	195*167*51mm

AI302

多光谱智能人脸识别终端



产品介绍

AI302是根据市场需求，全新推出的多光谱智能人脸识别终端，区别于以往的人脸静态识别，具有快速读取、活体检测等功能。AI302具有指纹、人脸等多种验证方式，签到打卡多种选择，轻松考勤。多种通讯方式搭配，保证无缝连接网络，适应多种环境需求。标配简单门禁，具有门磁、报警等多种功能，守护工作环境安全，是您时间安全管理的全新选择。

ZKTeco